

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 491-1-411

1. Уникален идентификационен код на типа на продукт:

РУСТИК БЛОК 45,2/20/30см - 12°

2. Предвидена употреба/употреби: **За изграждане на преградни и подпорни стени.**

3. Производител: **"Реликс Вибро" АД гр.София, ул.Любляна №69,
GSM: 0878 50 16 58/ 0878 28 11 23**

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: **Система 4.**

5. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 771-3:2011**

Въз основа на производствен контрол в предприятието и извършено изпитване от нотифицирания орган **ИЦС „НИСИ“ ЕООД**, с идентификационен №271 ЛИ, е определен типа на продукта и издаден протокол от изпитване.

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск на бетона	≥ 40 MPa	БДС EN 771-3:2011
Капилярна абсорбция на вода,	≤ 17 g/m ² s	
Якост на натиск във въздушно сухо състояние	≥ 17.5 N/mm ²	
Загуба на маса след 25 цикъла замразяване/размразяване	≥ 15 N/mm ²	

7. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:
гр. София,г.

инж.Емил Ангелов.....
/Директор производство/

Маркировката „СЕ“ е поставена за първи път на продукта през 2011г.

Декларацията се отнася за произведените и доставени на:

Фирма:.....

към данъчна фактура №.....

брой:.....