

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
**№ RV-RB80H\_8-21605**

1. Уникален идентификационен код на типа на продукт:  
**ПЪТНА ОГРАНИЧИТЕЛНА СИСТЕМА СТ.БЕТОНОВА НЮ ДЖЪРСИ - 56/80/800 см**

2. Предвидена употреба:  
**За свободностояща пътна ограничителна система, клас H2, W5, ASI B, VI4**

3. Производител:  
**"Реликс Вибро" АД гр. София, ул. Любляна 69, ет. 2, office@reliks-vibro.com,**  
произведени съгласно договор за предоставяне на изключителен лиценз от:  
Rebloc GmbH, Wienerstraße 662, 3571 Gars am Kamp, Австрия

4. Система за оценяване и проверка:  
**Система 1**

5. Хармонизиран стандарт:  
**БДС EN 1317-1,2:2010, БДС EN 1317-5:2007+A2:2012**  
Нотифицирана организация TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, номер NB 0531,  
издаде сертификат № 21605\_Rev.2, съгласно проведени експериментални изпитвания от:  
Institut für Fahrzeugsicherheit - Technische universität Graz, с номер на нотификация NB 2312.

6. Декларираните експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики                                                                 | Експлоатационни показатели                                                                         | Хармон. техн. спецификация                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степен на задържане, клас                                                                 | <b>H2</b>                                                                                          | <b>БДС EN 1317-1:2010</b><br><b>БДС EN 1317-2:2010</b><br><b>БДС EN 1317-5:2007+A2:2012</b><br>Ограничителни системи за пътища. |
| Работна ширина, клас                                                                      | <b>W5 (≤ 1,7 м)</b>                                                                                |                                                                                                                                 |
| Динамично отместване, метър                                                               | <b>1,1 м</b>                                                                                       |                                                                                                                                 |
| Индекс на тежест, ASI                                                                     | <b>B</b>                                                                                           |                                                                                                                                 |
| Проникване на превозно средство, клас VI                                                  | <b>VI4 (≤ 1,3 м)</b>                                                                               |                                                                                                                                 |
| Армировка, клас<br>- граница на провлачване<br>- якост на опън<br>- относително удължение | <b>клас B500B</b><br><b>≥ 500 N/mm<sup>2</sup></b><br><b>≥ 550 N/mm<sup>2</sup></b><br><b>≥ 5%</b> | <b>БДС EN 10080:2005</b><br>Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции                                                   |
| Бетон,<br>минимален клас по якост на натиск                                               | <b>C 30/37</b>                                                                                     | <b>БДС EN 206:2013+A2:2021</b><br>Бетон. Спецификация, свойства.                                                                |

7. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по горе, са в съответствие с посочените декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, на пълната отговорност на производителя идентифициран в т. 3.  
Продуктът отговаря на изпитания тип, съгласно лиценз и под контрола на Rebloc GmbH.

Подписано за и от името на производителя от:  
гр. София: ..... г.

инж. Емил Ангелов .....  
/Директор производство/